

Descripción general del producto

Luminario LED UFO ideal para todo tipo de aplicaciones residenciales y comerciales, iluminación homogénea que garantiza la uniformidad de los espacios. Uso exterior.

Manipulación

Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones

Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.



Características generales

Compatibilidad con sensor: **No**
 Voltaje: **100-277VAC**
 Frecuencia: **50/60 Hz IRC:80**
 Factor de potencia : **0.9**

Angulo de apertura: **90°**
 Vida útil de hasta: **35000h**
 Protección: **IP 65 IK:08**
 Temperatura de trabajo: **-20°C ~ 50 °C**

REFERENCIA	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA A	FLUJO LUMINICO	EFICIENCIA A	COLOR DE TEMPERATURA (K)	CORRIENTE
MRX1164	LU100IND01	270.2X91.1X56.1mm	100W	12000 lm	120lm/W	6500-4100-3000 K	1.307-0.419 A
MRX1165	LU150IND01	299.1X96.5X61.5mm	150W	18000 lm	120lm/W	6500-4100-3000 K	1.961-0.629 A
MRX1166	LU200IND01	329.9X103.2X68.2mm	200W	24000 lm	120lm/W	6500-4100-3000 K	2.614-0.839 A
MRX1404	LU240IND01	329.9X103.2X68.2mm	240W	28800 lm	120lm/W	6500-4100-3000 K	3.13-1A
MRX1405	LU300IND01	329.9X103.2X68.2mm	300W	36000 lm	120lm/W	6500-4100-3000 K	3.9-1.2A

REFERENCIA	PESO UNIDAD	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER	PESO MASTER
MRX1164	1 Kg	10	62.5*28.5*30cm	13 Kg
MRX1165	1,2 Kg	10	62.5*34*33cm	14 Kg
MRX1166	1,6 Kg	5	38.5*34.5*36cm	9 Kg
MRX1404	2 kg	5	38.5*34.5*36cm	10 Kg
MRX1405	2,2kg	5	38.5*34.5*36cm	11 Kg

FOTOMETRIA

